

## Příloha č. 3a – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

### Jednonápravový traktorový nosič kontejnerů

- Jednonápravový traktorový návěs
- Tažná oj s připojením do spodního závěsu
- Odstavná podpěra návěsu
- Brzdový systém dvouokruhový
- Elektroinstalace 12 V
- Hmotnost přepravovaného nákladu min 5.000 kg
- Povolená rychlost max. 40 km/hod.
- Vybavení zadním trojúhelníkem označující pomalá vozidla

### Technické parametry nakládacího háku:

- Výška háku 1.000 mm
- Rozteč lyžin 1060 mm
- Délka kontejnerů min. 3.800 mm, max. 4.000 mm
- Ovládání nosiče z kabiny traktoru, pákami hydraulického okruhu traktoru
- Jištění mylné operace obsluhy
- Mechanické jištění kontejneru
- Pohon nosiče hydraulickým čerpadlem z okruhu traktoru

### Další podmínky

- Zařízení NOVÉ, NEPOUŽITÉ
- S doklady nutnými k řádnému provozu
- Prohlášení o shodě CE
- Servisní sešity – Návody k použití v češtině
- Zajištěn autorizovaný servis
- Silniční vozidlo musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56 / 2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168 / 1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.



ilustrační foto hákového nosiče kontejneru

## Velkoobjemový kontejner o objemu min. 9 m<sup>3</sup> – 3 ks

### Kontejner – určený na sběr bioodpadu

- Typ: Velkoobjemový kontejner
- Výška háku: 1 000 mm
- Objem: min. 9 m<sup>3</sup>, max. 11 m<sup>3</sup>
- Délka vnější: max. 3 850 mm
- Šířka vnější: max. 2 100 mm
- Výška vnější: min. 1400 mm max. 1600 mm
- Podlaha: tl. min. 3 mm
- Stěny: tl. min. 2 mm
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění řetízkem
- Provedení bočnic: pevné
- Barva: modrá
- Háčky na upevnění sítě
- Kompatibilní s nosičem



ilustrační foto kontejneru

## Velkoobjemový kontejner o **objemu min. 10 m<sup>3</sup> – 1 ks**

- Typ: Velkoobjemový kontejner
- Výška háku: 1 000 mm
- Objem: **min. 10 m<sup>3</sup>, max. 15 m<sup>3</sup>**
- Délka vnější: max. 3 850 mm
- Šířka vnější: max. 2 100 mm
- Výška vnější: **min. 1600 mm max. 2000 mm**
- Podlaha: tl. min. 3 mm
- Stěny: tl. min. 2 mm
- Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran (dvojdílná), zajištění řetízkem
- Provedení bočnic: sklopné v 1/2 výšky v celé délce kontejneru  
sklopné bočnice na obou stranách kontejneru
- Barva: modrá
- Háčky na upevnění sítě
- Kompatibilní s nosičem



ilustrační foto kontejneru